



PAINEL WALL ETERNIT

O Painel Wall Eternit é composto por três camadas: miolo (madeira laminada ou sarrafeada), contraplacado por lâminas de madeira e um revestimento externo prensado de placa cimentícia com tecnologia CRFS (Cimento Reforçado com Fio Sintético). Foi desenvolvido para inovar o sistema de construção, trazendo praticidade, resistência, modernidade e economia ao projeto.



VANTAGENS

- Duplicação do espaço;
- Suporta altas cargas distribuídas (500 kg/m²);
- Menor peso/m², com número reduzido de apoios, economizando na estrutura;
- Vence grandes vãos, sem interferir no layout;
- Menor espessura, apropriado para pé-direito reduzido;
- Isolamento acústico e térmico;
- Fácil manutenção, aceitando vários tipos de acabamento;
- Rapidez e simplificação na montagem e desmontagem;
- Estanteidade à água.



ACABAMENTOS

- Tintas e vernizes;
- Esmaltes sintéticos;
- Revestimentos acústicos;
- Revestimentos têxteis/cortiças e aços escovados;
- Papéis de parede;
- Revestimentos à base de epóxi;
- Laminados melamínicos;
- Revestimentos cerâmicos/azulejos;
- Rebocos minerais;
- Resinas acrílicas;
- Pisos de borracha;
- Pisos vinílicos.



APLICAÇÕES

- Mezaninos;
- Paredes/divisórias técnicas;
- Paredes duplas;
- Paredes elétricas e hidráulicas;
- Paredes altas;
- Fechamentos externos;
- Shafts;
- Contêineres;
- Confinamentos acústicos;
- Sanitários;
- Lajes secas.

ESPESSURA (MM)	LARGURA (M)	COMPRIMENTO (M)	ÁREA (M ²)	PESO (KG)
40	1,20	2,10*	2,52	32,00
	1,20	2,50	3,00	32,00
	1,20	2,75	3,30	32,00
	1,20	3,05	3,66	32,00
55	1,20	2,10*	2,52	37,51
	1,20	2,50	3,00	37,51
	1,20	2,75	3,30	37,51
	1,20	3,05	3,66	37,51

*Sob consulta





wall **Éternit**
PAINEL WALL



0800 021 1709 | Seg. a sex., das 8h às 17h

sac@eternit.com.br

   Eternit Brasil

Eternit

www.eternit.com.br